

V-CHARGER



Teknik Detaylar

USB Türü: 2x USB-A

Maksimum Çıkış Akımı: 3.15 DC Toplamı

Çalışma gerilimi: 9-29 VDC

Devre koruması

Ters Polarite, Termal Aşırı Yük ve Aşırı Akım

Kavisli Kapaklar kapalıyken ön panel bileşenleri için IP65

Kare Kapaklar kapalıyken ön panel bileşenleri için IP64

Bağlantı Ucu .250 Tabs

Montaj Deliği Boyutları:

0,83" x 1,45"; 21,08 mm x 36,83 mm

CV-CHARGER



Teknik Detaylar

USB Türü: USB-A & USB-C

Çalışma gerilimi: 9-32 VDC

Maksimum Çıkış Gücü: 18W

Maksimum Çıkış Akımı: 3.6A

Sızdırmazlık Koruması, IP64 ve IP65

Panel Açılışı: 0,83" x 1,45"; 21,08 mm x 36,83 mm

USB-A Şarj Cihazı



Teknik Detaylar

Giriş gerilimi: 8-34 VDC (12 - 24 VDC optimum seviye)

Çıkış gerilimi: 5 VDC, çıkış akımı maks. 3 A

E1 onaylı, Akım tüketimi < 3 mA.

Kablo bağlantısı: 15 cm, Kablo kesiti: 0.5 mm²

Panel kalınlığı: 2-16 mm,

Montaj deliği çapı: 27.8 mm +/- 0.1 mm

3A Kapaklı

KOD

67331100

Çift USB-A Şarj Cihazı



Teknik Detaylar

Giriş gerilimi: 8-34 VDC (12 - 24 VDC optimum seviye)

Çıkış gerilimi: 5 VDC, çıkış akımı max. 5 A (2 x 2.5 A)

E1 onaylı, Akım tüketimi < 3 mA.

Kablo bağlantısı: 15 cm, Kablo kesiti: 0.5 mm²

Panel kalınlığı: 2-8 mm,

Montaj deliği çapı: 27.8 mm +/- 0.1 mm

Kapaklı

KOD

67321100

USB-A & USB-C Şarj Cihazı



KOD

Mavi LED ile

67353000

Teknik Detaylar

Giriş gerilimi: 8-34 VDC (12 - 24 VDC optimum seviye)

Çıkış gerilimi: 5 V, 9 V, 12 V ve 24 V
giriş gerilimi ile 15 V ve 20 V; maks. 2x 30 watt

E1 onaylı, Akım tüketimi < 5 mA.

Aşırı yük, aşırı sıcaklık, ters polarite,
kısa devre ve yüksek gerilim koruması.USB-C Port: max. 3 A, USB-A Port: max. 2.2 A
Kablo bağlantısı: 15 cm, Kablo kesiti: 0.5 mm²Panel kalınlığı: 2-16 mm,
Montaj deliği çapı: 27.8 mm altıgen somun ile montaj.Güç Dağıtımı (Port C) ve
Hızlı Şarj (Port C+A) yöntemlerini destekler.

Vidalı Çakmak Soketi



KOD

12-24 V, vidalı dişi siyah

68040800

Teknik Detaylar

Giriş gerilimi: 12-24 VDC

İç çap: 21 mm,

6.3 mm feston fiş bağlantısı.

Montaj deliği çapı: 27.8 mm +/- 0.1 mm

Altıgen somunla hızlı sabitleme

Panel kalınlığı: 2-8 mm arası.

Maksimum yük: 2.5 mm² kesitli kablo için 20 A, 1.5 mm²
kesitli kablo için 16 A

Standart çakmak fişleri ile uyumlu.

LED'li Çakmak Soketi



KOD

12 V Yeşil LED'li

68040765 - 12

24 V Yeşil LED'li

68040765 - 24

Teknik Detaylar

Tekneler, arabalar ve karavanlar gibi araçlarda ek cihazların
çalıştırılması için tasarlanmıştır.Kablo kesiti 2.5 mm² için maksimum 20 A, 1.5 mm² için
maksimum 16 A yük kapasitesine sahiptir.

İç çap: 21 mm,

Montaj deliği çapı: 27.8 mm +/- 0.1 mm

Sabitleme için altıgen somun kullanılır.

Yeşil LED'li

Koruma Kapağı IP54



KOD

59901000

Teknik Detaylar

PRO CAR USB soketler ile uyumlu

IP54 koruma sınıfına sahip koruma kapağı.